

Someo

Sewertest

Contrôleur d'étanchéité

- Capteur : 0 ... 1 bar
- Température d'utilisation : -5°C à +60°C
- Poids : 0,5 kg
- Taille : 10 cm x 7 cm x 5 cm
- Alimentation : USB
- Logiciel de rapport inclus
- Garantie : 2 ans (hors MO et hors transport)

Contrôleur d'étanchéité Sewertest PC

La version SEWERTEST PC² a été développée pour les véhicules aménagés ou les petits budgets. Idéalement compacte, vous pouvez le transporter dans un sac d'ordinateur pour intervenir rapidement là où c'est nécessaire. Il ne nécessite aucune alimentation externe, il s'auto-alimente par le port USB de votre ordinateur. Le logiciel SEWERTEST Office avec son module de création de test vous donne la procédure à l'écran et vous affichera la courbe de test d'étanchéité en temps réel. Le rapport généré est identique au SEWERTEST One, complet et professionnel, répondant aux exigences du Cofrac.

Un certificat d'étalonnage Cofrac peut être délivré à l'achat lorsque l'appareil est destiné à cet usage.



Someo
15 rue du 503ème régiment du train
33127 Martignas-sur-Jalle
Tel : +33(0)5 56 91 42 65
Mail : contact@someo.fr

Pour tout complément d'informations, veuillez nous contacter.

Someo

Rendez-vous sur someo.fr