

# Someo

## Sonde autonome

Idéale avec aiguille détectable

- 9mm de diamètre pour 137mm de longueur
- Fréquence : 33 kHz
- Profondeur maximale : 5.7m
- Alimentation : pile type CR/BR535
- Autonomie : environ 6h
- Poids : 0,350 kg
- Pression ambiante maximale : 10 bar
- Indice de protection : IP67
- 2 compartiments à piles avec filetage intérieur M5 & M6

## Sonde autonome MPL9-33

La sonde autonome MPL9-33 est une sonde émettrice flexible fine (9 mm de diamètre) spécialement conçue pour être utilisées par des canalisations et des réseaux. Son système à spirale permet un glissement facile de la sonde dans les coudes des tuyaux.

L'émetteur est doté d'une lumière rouge clignotante à son extrémité, indiquant son bon fonctionnement. Pour alimenter l'appareil, une unité de batterie au lithium jetable offre une autonomie d'environ 6 heures d'utilisation continue. Compact, avec un diamètre de 9,0 mm et une longueur totale de 137 mm (compartiment à piles inclus), le MPL9-33 se positionne comme un outil performant et polyvalent pour les professionnels travaillant dans les domaines des câbles et des conduits, leur permettant d'accomplir leurs tâches avec précision.

La sonde s'active immédiatement dès l'insertion de la batterie, ce qui la rend extrêmement simple d'utilisation. Ce modèle de sonde contact permet d'être utilisé dans la plupart des situations. Dès la mise en place de la batterie la sonde envoi les ondes en 33kHz. L'émetteur et le compartiment à pile sont étanches, ce qui permet une utilisation sous l'eau.

Une LED rouge indique le bon fonctionnement de la sonde.



### Comment ça fonctionne



Rendez-vous sur [someo.fr](http://someo.fr)

SONDE ÉMETTRICE FLEXIBLE

## Sonde V9 Ø9 mm


Localisation précise des conduites non métalliques, micro-gaines et fourreaux. Compacte, étanche, prête en 3 secondes.

**5 m**  
profondeur max

**33 kHz**  
fréquence

**6 h**  
autonomie

**Ø9 mm**  
diamètre



### Détails techniques

Dimensions	9 x 138 mm
Fréquence	33 kHz
Alimentation	Pile BR535 x 1
Profondeur	5 m
Embout	M5 et M6
Pression Max	10 bar
Autonomie	6h
Étanchéité	IP67
Longueur	138 mm



**Someo**  
15 rue du 503ème régiment du train  
33127 Martignas-sur-Jalle  
Tel : +33(0)5 56 91 42 65  
Mail : [contact@someo.fr](mailto:contact@someo.fr)

# Someo

Pour tout complément d'informations, veuillez nous contacter.

Rendez-vous sur [someo.fr](http://someo.fr)